

SCFvh 4002

Laboratórna chladnička s mrazničkou s funkciou NoFrost

Perfection



Objem brutto/netto	
Chladiaca časť	272/206 l
Mraziaca časť	112/58 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/654/2044
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	
Chladiaca časť	460/423/1037
Mraziaca časť	406/292/595
Spotreba energie za 365 dní	277 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	290 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	48 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	
Chladiaca časť	+3 °C do +16 °C
Mraziaca časť	-9 °C do -30 °C
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	2,4" farebný displej, Ovládanie dotykom prsta
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na min. 12 h
Rozhranie	
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	integrované, odnímateľné
Rozhranie	
Dátový záznamník	integrované, USB rozhranie
Vnútorné osvetlenie	LED
Nastaviteľné police	4
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	460 / 423
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	45 kg
maximálne celkové zaťaženie	345 kg
Zásuvky	3
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	2 x Ø 10 mm
DIN 13277	áno
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	90/83 kg
Č. EAN	9005382247594

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.