

SFPvh 1402

Laboratórna mraznička s konvekčným chladením
Perfection



Objem brutto/netto	1391/1091 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	1427/867/2135
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	1210/638/1493
Spotreba energie za 365 dní	1162 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	1485 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 290
Hlučnosť	60 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	-9 °C do -35 °C
Gradient / max. flukácia	2,9 °C ³ / 4,9 °C ⁴
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" farebný displej, Ovládanie dotykom prsta
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na min. 12 h
Rozhranie	áno
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	integrované, odnímateľné
Rozhranie	WLAN/LAN
Dátový záznamník	integrované, USB rozhranie
Vnútorné osvetlenie	LED svetelný stĺp obojstranný
Nastaviteľné police	8
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	480 / 638
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	60 kg
maximálne celkové zaťaženie	520 kg
Kolečka	5 otočných koliesok, 2 s ručnou brzdou
Rukoväť	vertikálny zapustený úchyt
Priechodka snímača	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	áno
typ zámku	elektronické, s diaľkovým ovládaním
Dorazy dverí	vľavo pevné / vpravo pevné
Hmotnosť brutto/netto	235/210 kg
Č. EAN	9005382249772

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.
³ Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.
⁴ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.