

SFTsg 1501

Laboratórna mraznička so statickým chladením
Performance



Objem brutto/netto	101/71 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/605/819
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	380/410/610
Spotreba energie za 365 dní	180 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	294 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	40 dB(A)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	statický
Proces odmrzovania	manuálny
Teplotný rozsah	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. flukácia	7,4 °C ² / 3,3 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
Rozhranie	áno
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Materiál police	Sklo
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	380 / 347
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	40 kg
maximálne celkové zaťaženie	120 kg
Zásuvky	3
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	áno
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	40/37 kg
Č. EAN	9005382282014

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.