

SFTvh 1501

Laboratórna mraznička s konvekčným chladením
Perfection



Objem brutto/netto	103/59 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/605/819
Vnútorné rozmery mm (š/h/v)	380/330/600
Spotreba energie za 365 dní	187 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	280 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	40 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	-9 °C do -35 °C
Gradient / max. flukácia	3,2 °C ³ / 3,9 °C ⁴
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	2,4" farebný displej, Ovládanie dotykom prsta
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na min. 12 h
Rozhranie	áno
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	integrované, odnímateľné
Rozhranie	WLAN/LAN
Dátový záznamník	integrované, USB rozhranie
Vnútorné osvetlenie	LED
Materiál police	Sklo
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	380 / 266
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	40 kg
maximálne celkové zaťaženie	120 kg
Zásuvky	3
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	áno
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	42/39 kg
Č. EAN	9005382268674

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

³ Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

⁴ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.