

SFUsg 1001

Laboratórna mraznička so statickým chladením
Performance



↑
82-88
↓



Objem brutto/netto	91/68 l
Vnútorne rozmery v mm (š/h/v)	600/580/820-880
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	424/386/520
Spotreba energie za 365 dní	123 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +30 °C
Tepelný výkon	100 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	39 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	statický
Proces odmravovania	manuálny
Teplotný rozsah	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. flukácia	2,6 °C ² / 0,8 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
Rozhranie	áno
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Vnútorne osvetlenie	-
Materiál police	-
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	15 kg
maximálne celkové zaťaženie	45 kg
Zásuvky	3
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	37/34,9 kg
Č. EAN	9005382255056

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.