

SRFfg 4001

Laboratórna chladnička s recirkulačným chladením vzduchu a interiérom bez zdrojov vznietenia

Performance



Objem brutto/netto	394/298 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/654/1884
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	460/422/1660
Spotreba energie za 365 dní	421 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	454 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	49 dB(A)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	+3 °C do +16 °C
Gradient / max. flukácia	5,1 °C ² / 3,2 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
Rozhranie	áno
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Nastaviteľné police	5
Materiál police	Sklo
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	460 / 422
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	40 kg
maximálne celkové zaťaženie	225 kg
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	74/68 kg
Č. EAN	9005382246351

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.