

SRFvg 4011

Laboratórna chladnička s konvekčným chladením
Performance



Objem brutto/netto	420/297 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/654/1884
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	460/423/1642
Spotreba energie za 365 dní	431 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	542 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	49 dB(A)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	+3 °C do +16 °C
Gradient / max. flukácia	5,4 °C ² / 3,4 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Izolačné sklenené dvere s plastovým rámom / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
Rozhranie	áno
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Vnútorne osvetlenie	stropné LED osvetlenie s možnosťou samostatného zapnutia
Nastaviteľné police	5
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)	460 / 423
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	45 kg
maximálne celkové zaťaženie	225 kg
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	88/82 kg
Č. EAN	9005382246290

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.