

SRPvg 1402

Laboratórna chladnička s konvekčným chladením
Performance



Objem brutto/netto	1391/1091 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	1427/867/2135
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	1210/638/1493
Spotreba energie za 365 dní	464 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	520 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 290
Hlučnosť	60 dB(A)
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	-2 °C do +16 °C
Gradient / max. flukácia	3,1 °C ² / 2,6 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniklová oceľ (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
Rozhranie	áno
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Vnútorné osvetlenie	LED stropné osvetlenie
Nastaviteľné police	8
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)	480 / 638
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	60 kg
maximálne celkové zaťaženie	480 kg
Kolečka	5 otočných koliesok, 2 s ručnou brzdou
Rukoväť	vertikálny zapustený úchyt
Priechodka snímača	1 x Ø 12 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vľavo pevné / vpravo pevné
Hmotnosť brutto/netto	225/200 kg
Č. EAN	9005382248751

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.