

SRPvh 1412

Laboratórna chladnička s konvekčným chladením
Perfection



Objem brutto/netto	1447/1091 l
Vonkajšie rozmery mm (Š/h/v)	1427/867/2135
Vnútorne rozmery mm (Š/h/v)	976/638/1493
Spotreba energie za 365 dní	705 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	695 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	60 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrzovania	automatický
Teplotný rozsah	0 °C do +16 °C
Gradient / max. flukácia	2,6 °C ² / 1,9 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Izolirna steklena vrata z jeklenim okvirjem / biela
Materiál vnútornej nádoby	Chrómniková oceľ (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" farebný displej, Ovládanie dotykom prsta
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na min. 12 h
Rozhranie	áno
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	integrované, odnímateľné
Rozhranie	WLAN/LAN
Dátový záznamník	integrované, USB rozhranie
Vnútorné osvetlenie	LED svetelný stĺp obojstranný s možnosťou samostatného zapnutia
Nastaviteľné police	8
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)	480 / 638
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	60 kg
maximálne celkové zaťaženie	520 kg
Kolečka	5 otočných koliesok, 2 s ručnou brzdou
Rukoväť	vertikálny zapustený úchyt
Priechodka snímača	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	áno
typ zámku	elektronické, s diaľkovým ovládaním
Dorazy dverí	vľavo pevné / vpravo pevné
Hmotnosť brutto/netto	293/268 kg
Č. EAN	9005382249055

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.
² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.
³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.