


SRUvg 1001

Laboratórna chladnička s konvekčným chladením
Performance



82-88



Objem brutto/netto	120/81 l
Vnútorné rozmery v mm (š/h/v)	600/580/820-880
Vnútorné rozmery mm (š/h/v)	450/458/482
Spotreba energie za 365 dní	91 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +30 °C
Tepelný výkon	75 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	39 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	+3 °C do +16 °C
Gradient / max. flukácia	3,5 °C ² / 3,0 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	monochromatický displej, dotykové tlačidlá
Výstražný signál v prípade poruchy	optický a akustický
Alarm pri výpadku elektrickej siete	pamäť pri výpadku siete
Rozhranie	áno
typ prepajiteľnosti	SmartModule
riešenie prepajiteľnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	WLAN/LAN (voliteľné)
Vnútorné osvetlenie	LED stropné osvetlenie
Nastaviteľné police	2
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)	450 / 408
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	45 kg
maximálne celkové zaťaženie	135 kg
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 10 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	38,5/35,3 kg
Č. EAN	9005382255018

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.