

SUFsg 7001

Chladnička s ultra nízkymi teplotami
pre laboratóriá
MediLine



Objem brutto/netto	728/700 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	1204/1082/1966
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	890/605/1300
Spotreba energie za 365 dní	2957 kWh ¹
Teplota okolia	+16 °C do +32 °C
Tepelný výkon	1224 kJ/h
Systém uvoľňovania tepla	Chladienie vodou
Technológia chladenia	Kaskádové chladenie
Chladiaci prostriedok	R 290 / R 170
Hlučnosť	47 dB(A) ²
Frekvencia / napätie	50 Hz / 230 V~
Teplotný rozsah	-40 °C do -86 °C
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Oceľ / biela
Materiál vnútornej nádoby	Ušľachtilá oceľ
Typ ovládání	LED indikátor so siedmymi segmentami s tlačidlami
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na 72 h
Rozhranie	áno
typ prepojitelnosti	externé dátové záznamníky
riešenie prepojitelnosti	možnosť dodatočného vybavenia
Rozhranie	LAN (Ethernet)
Dátový záznamník	integrované, USB rozhranie
Chladiaci systém	statický
Vychladenie +22 °C na -80 °C	450 min
Ohriatie -80 °C na -60 °C / na 0 °C	250 min / 2220 min
Počet / maximálny počet odkladacích plôch	4 / 11
Materiál police	Ušľachtilá oceľ
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	50 kg
maximálne celkové zaťaženie	200 kg
Počet polic na jednu vsuvku	6
Max. počet kryboxov 50 mm / 75 mm	528 / 336
Kolečka	Valčeky so zaistovacou brzdou vpred, kolieska so strmeňom vzadu
Priechodka snímača	3 x Ø 28 mm
typ zámku	mechanické
Dorazy dverí	vpravo pevné
Hmotnosť brutto/netto	361/313 kg
Č. EAN	9005382237090

¹ merané pri +25 °C. teplota okolia a nastavená teplota -80 °C.
² Priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m.